

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Διεύθυνση εργοστασίου & γραφείου: **MARMODOM**

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ**

ΟΜΙΛΟΣ F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε

ΒΙ.ΠΑ. Προσοτσάνης

ΤΚ 66200 Προσοτσάνη - Δράμα

Ελλάδα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25220-21100

Φαξ: 25220-21110

e-mail: [marmodom@fhl.gr](mailto:marmodom@fhl.gr) & [info@marmodom.eu](mailto:info@marmodom.eu)

Website: [www.marmodom.eu](http://www.marmodom.eu)

Αρ. Λογαριασμού καταθέσεων: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑ 337

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 337/47011436

IBAN: GR 72 0110 3370 0000 3374 7011 436

SWIFT: ETHN GR AA

Κεντρικό γραφείου Ομίλου: **F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ. Δράμας

66100 Δράμα

Ελλάδα

Τηλ.: 25210-81360,1,2,3 Φαξ: 25210-81366

e-mail: [frontdesk@fhl.gr](mailto:frontdesk@fhl.gr)

website: [www.fhl.gr](http://www.fhl.gr)

Υποκατάστημα Αθηνών: **F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ**

ΒΙ. ΠΑ. Μαρκόπουλου

Μεσογείας Αττικής

19003 Αθήνα

Τηλ.: 22990-23360

Φαξ: 22990-23320

e-mail: [athens@fhl.gr](mailto:athens@fhl.gr)

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: **ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΒΕΕ ΜΑΡΜΟΔΟΜ**

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

2ο χλμ. Διαβατών-Θεσσαλονίκης (Εγνατία Οδός)

57008 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310-778994

Φαξ: 2310-781662

e-mail: [kiriakid@hol.gr](mailto:kiriakid@hol.gr)

# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## ΣΕΛΙΔΑ

### 1. Κονιάματα - Προετοιμασία τοιχοποιίας

1.1 Κονιάματα χτισίματος δομικών στοιχείων		
	MD 10	40 KG 1
	KYW	25 KG 1
1.2 Κονίαμα προετοιμασίας τοιχοποιίας	GM 50	40 KG 1
1.3 Συνδετική κονία επικόλλησης μονωτικών πλακών	FL 100 ST THERMOCOL (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ)	25 KG 1
	FL 100 ST THERMOCOL (ΜΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ)	25 KG 1
1.4 Επισκευαστικό κονίαμα	MARMORIPRISTINO	25 KG 1

### 2. Έτοιμοι Σοβάδες

2.1 Βασικής στρώσης	GS 100 L	40KG 2
2.2 Μίας στρώσης	GS 100 G	25 KG / 40 KG 2
	MW 200W	25 KG / 40 KG 2
	MW 2000W	40 KG 2
2.3 Τελικής στρώσης	FD 80 WR	40 KG 2
	EM 1-2-3 W	25 KG 2
	EM 1-2-3 COLOR	25 KG 2
2.4 Ακρυλικός σοβάς σε μορφή πάστας	BIOPLASTER W	25 KG 3
	BIOPLASTER COLOR	25 KG 3
2.5 Κονίαμα σπατουλαρίσματος	SP 100	25 KG 3
	SP 300	25 KG 3
2.6 Γυψοκονίαμα	SUPERGLOSS	20 KG 3

### 3. Κονίαμα επίστρωσης δαπέδων

3.1 Λάσπη μαρμάρων	GM 2	40 KG 4
3.2 Τσιμεντοκονία	TS1	40 KG 4
	TS2	40 KG 4

### 4. Κόλλες & Αρμόστοικοι

4.1 Κόλλες Πλακιδίων	ES W1	25 KG 5
	ES G1	25 KG 5
	FK 10W	25 KG / 5KG 5
	FK 10G	25 KG 5
	PL 20	25 KG 5
	GM 1	25 KG 5
	FL 100 FLEXY	25 KG / 5KG 5
	FLS 1000	25 KG 5
4.2 Αρμόστοκος	Για αρμούς από 2-8mm σε 29 αποχρώσεις	5 KG / 2 KG 6

### 5. Στεγανωτικά Υλικά

5.1 Στεγάνωση τοιχοποιίας - πισίνας - δεξαμενών	MARMOCEM	25 KG 7
	LAST	6,5 KG 7
	MARMOCEM-LAST	25 KG + LAST 6.5 KG 7
5.2 Στεγάνωση ταρατσών - μπαλκονιών με ελαστομερές	MARMOFLEX	5 KG / 15 KG 7
	MARMOFLEX PRIMER	1 KG / 5 KG 7
5.3 Στεγάνωση ταρατσών - μπαλκονιών με επικάλυψη πλακιδίων	MARMOCEM ELASTIC	25 KG + ELASTIC 7.5 KG 7

# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## ΣΕΛΙΔΑ

### 6. Πρόσμικτα - Ενισχυτικά υγρά κονιαμάτων

6.1 Οικοδομική ρητίνη

MARMO LATEX 1 KG / 5 KG / 18 KG 8

6.2 Ενισχυτικό γαλάκτωμα για κόλλες πλακιδίων / αρμόστοκους

MARMO PLUS 1 KG / 5 KG / 18 KG 8

6.3 Υποκατάστατο του ασβέστη

MARMO FLOW 1 KG / 5 KG / 18 KG 8

### 7. Αστάρια πρόσφυσης σοβάδων

MARMOCONTACT 5 KG / 20 KG 9

**NEW!** BIOPRIMER 5 KG / 20 KG 9

### 8. Παράρτημα

8.1 Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχομάτων MARMODOM "BIO PANOPLY" 10

8.2 Υαλόπλεγματα 11






8.3 Γωνιόκρανα 11

### 9. Πίνακας Εκπτώσεων

12

# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010

## 1. Κονιάματα - Προετοιμασία τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΣΥΣΚΕΥ. (σακιά)	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΟΝ)*	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ.)*
<b>1.1 Κονιάματα χτισίματος δομικών στοιχείων</b>					
 <b>MD10</b>	<b>Λάσπη χτισίματος τούβλων (γκρί)</b> Χρησιμοποιείται για το κτίσιμο πηλίνων τούβλων καθώς και τσιμεντότουβλων και διακοσμητικών τούβλων οποιουδήποτε μεγέθους και τύπου. Αναμιγνύεται με νερό. Εφαρμόζεται με συμβατικές / σύγχρονες μηχανές ανάμιξης σοβά ή με το χέρι. <b>Κατανάλωση:</b> ~13-15kg/m <sup>2</sup>	40kg	36τεμ.		
 <b>KYW</b>	<b>Συγκολλητικό κονίαμα για πορομπετόν (λευκό)</b> χρησιμοποιείται ως συγκολλητικό κονίαμα στην κατασκευή τοίχων με κυβόλιθους κυψελωτού σκυροδέματος επεξεργασμένου σε αυτόκλειστο και κάθε είδος πολύ πορωδών δομικών υλικών. Αναμιγνύεται με νερό χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ή παραδοσιακό αναμικτήρα ή με το χέρι. <b>Κατανάλωση:</b> ~2,5-4,0kg/m <sup>2</sup> για πάχος 0,5cm	25kg	55τεμ.		
<b>1.2 Κονίαμα προετοιμασίας τοιχοποιίας</b>					
 <b>GM50</b>	<b>Κονίαμα για πεταχτό (γκρί)</b> για χρήση ως πρώτη (πεταχτή) στρώση αυξάνοντας την πρόσφυση της επόμενης, βασικής στρώσης σοβά. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες τοίχων (πριν το σοβάτισμα), όπως τοίχων από τούβλα, σκυρόδεμα, κυβόλιθους κυψελωτού ελαφρού σκυροδέματος, μονωτικές πλάκες, κλπ. Αναμιγνύεται με νερό. <b>Κατανάλωση:</b> ~5kg/m <sup>2</sup>	40kg	36τεμ.		
<b>1.3 Συνδετική κονία επικόλλησης μονωτικών πλακών</b>					
 <b>FL 100 ST</b>	<b>Ινοπλισμένο κονίαμα επικόλλησης μονωτικών πλακών (λευκό)</b> χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών σε υποστρώματα τοίχων από τούβλα, κυψελωτό σκυρόδεμα επεξεργασμένο σε αυτόκλειστο, εμφανές σκυρόδεμα, παλιά σοβατισμένες επιφάνειες τοίχων, κλπ., για τοποθέτηση φύλλου υαλοπλέγματος στην εξωτερική πλευρά της μονωτικής πλάκας πριν την εφαρμογή των σοβάδων. Αναμιγνύεται με νερό. <b>Κατανάλωση:</b> ~5kg/m <sup>2</sup>	25kg	55τεμ.		
<b>FL 100 ST-K</b> (κόκκινο σακί)	<b>Μη Ινοπλισμένο κονίαμα επικόλλησης μονωτικών πλακών (λευκό)</b> χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών σε υποστρώματα τοίχων από τούβλα, κυψελωτό σκυρόδεμα επεξεργασμένο σε αυτόκλειστο, εμφανές σκυρόδεμα, παλιά σοβατισμένες επιφάνειες τοίχων, κλπ., για τοποθέτηση φύλλου υαλοπλέγματος στην εξωτερική πλευρά της μονωτικής πλάκας πριν την εφαρμογή των σοβάδων. Αναμιγνύεται με νερό. <b>Κατανάλωση:</b> ~5kg/m <sup>2</sup>	25kg	55τεμ.		
<b>1.4 Επισκευαστικό κονίαμα</b>					
 <b>MARMO-RIPRISTINO</b>	<b>Επισκευαστικό / ινοπλισμένο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων (γκρί)</b> Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για κάθε είδους επισκευές και εξομάλυνση σκυροδέματος, καθώς επίσης και επούλωση διαβρωμένου υποστρώματος τοιχίου ή κολώνας. Αναμιγνύεται με νερό. <b>Κατανάλωση:</b> ~19,0 kg/m <sup>2</sup> /cm πάχους στρώσης	25kg	40τεμ.		

\*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.








\*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)

Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο

Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010

# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010

## 2. Έτοιμοι Σοβάδες

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΣΥΣΚΕΥ. (σακιά)	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΟΝ)*	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ.)*
<b>2.1 Βασικής στρώσης</b>					
 <b>GS 100 L</b>	<b>Σοβάς βασικής στρώσης (γκρι)</b> Χρησιμοποιείται ως σοβάς βασικής στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Επίσης κατάλληλος για διάφορες επισκευαστικές εργασίες. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές ή σύγχρονες μηχανές σοβατίσματος. Μέγεθος κόκκου <2,4mm <b>Κατανάλωση:</b> ~13,0-14,0 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 1,0 cm	40kg	36τεμ.		
<b>2.2 Μίας στρώσης</b>					
 <b>GS 100 G</b>	<b>Σοβάς μίας στρώσης (γκρι)</b> Χρησιμοποιείται ως σοβάς μίας στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Επίσης, είναι κατάλληλος για διάφορες επισκευαστικές εργασίες. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές ή σύγχρονες μηχανές σοβατίσματος. Μέγεθος κόκκου <1,4mm <b>Κατανάλωση:</b> ~12,0-13,0 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 1,0 cm	25kg 40kg	55τεμ. 36τεμ.		
<b>S-GS 100 G</b>	<b>Βλέπε προϊόν GS 100 G</b>	Σιλό	~ 24 Τον. / Σιλό		
 <b>MW 200</b>	<b>Σοβάς μίας στρώσης, ελαφρύς (λευκός)</b> Αντικαθιστά το σοβά βασικής και λεπτής στρώσης με μία μόνο στρώση. Κατάλληλος για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές καθώς και για διάφορες επισκευαστικές εργασίες. Ανθεκτικός στο νερό, με θερμομονωτικές ιδιότητες. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές ή σύγχρονες μηχανές σοβατίσματος. Μέγεθος κόκκου <1,4mm <b>Κατανάλωση:</b> ~12,0-14,0 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 1,0 cm	25kg 40kg	55τεμ. 36τεμ.		
<b>S-MW 200</b>	<b>Βλέπε προϊόν MW 200</b>	Σιλό	~ 24 Τον. / Σιλό		
 <b>MW 2000</b>	<b>Σοβάς μίας στρώσης εσωτερικής χρήσης (λευκός)</b> Αντικαθιστά τη βασική στρώση και τη λεπτή στρώση με μία μόνο στρώση. Κατάλληλος για λείες εσωτερικές επιφάνειες. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές ή σύγχρονες μηχανές σοβατίσματος. Μέγεθος κόκκου <0,4mm <b>Κατανάλωση:</b> ~12,0-14,0 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 1,0 cm	40kg	36τεμ.		
<b>2.3 Σοβάδες Τελικής στρώσης</b>					
 <b>FD80</b>	<b>Σοβάς Τελικής στρώσης υδατοαπωθητικός (λευκός)</b> Για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές. Χρήση πάνω από παραδοσιακούς / έτοιμους σοβάδες / αποκατάσταση παλιών σοβατισμένων επιφανειών / προσόψεις ανοιχτόχρωμου σκυροδέματος. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα ή αυτόματη ή τη συμβατική μηχανή ανάμιξης σοβάδων. <b>Κατανάλωση:</b> ~5,0 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 0,4cm	40kg	36τεμ.		
 <b>EM1-2-3W</b>	<b>Διακοσμητικός σοβάς τελικής στρώσης γραφιάτο (λευκός)</b> Υδατοαποθητικός διακοσμητικός σοβάς λεπτής στρώσης, χρησιμοποιείται για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές πάνω από το σοβά βασικής ή μίας στρώσης. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα ή αυτόματη ή τη συμβατική μηχανή ανάμιξης σοβάδων. <b>Κατανάλωση: Κοκκομετρία Κοκκομετρία Κοκκομετρία</b> 1,2mm ~3,0-4,5 kg/m <sup>2</sup> 2,4mm ~4,0-5,5 kg/m <sup>2</sup> 4,0mm ~5,0-6,5 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 0,5cm	25kg	55τεμ.		
 <b>EM1-2-3 COLOR</b>	<b>Διακοσμητικός σοβάς τελικής στρώσης γραφιάτο (έγχρωμος)</b> Υδατοαποθητικός διακοσμητικός σοβάς λεπτής στρώσης, χρησιμοποιείται για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές πάνω από το σοβά βασικής ή μίας στρώσης. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα ή αυτόματη ή τη συμβατική μηχανή ανάμιξης σοβάδων. <b>Κατανάλωση: Κοκκομετρία Κοκκομετρία Κοκκομετρία</b> 1,2mm ~3,0-4,5 kg/m <sup>2</sup> 2,4mm ~4,0-5,5 kg/m <sup>2</sup> 4,0mm ~5,0-6,5 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 0,5cm	25kg	55τεμ.		

Χρώματα EM 1-2-3 COLOR:

Y1 - Yellow beige  
Y2 - Yellow light  
Y3 - Yellow Ochre

B1 - Brown milky  
B2 - Brown light  
B3 - Brown cacao






G - Grey dark  
GB - Grey light  
W - White

S - Sand rose  
S1 - Rose light  
R - Red Minoan

**marmodom**  
κονιαματα

Χτίζουμε εμπιστοσύνη!

2. Έτοιμοι Σοβάδες

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΣΥΣΚΕΥ. (σακιά)	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΟΝ)*	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ.)*
<b>2.4 Ακρυλικός σοβάς σε μορφή πάστας</b>					
 <b>BIOPLASTER W</b>	<b>Ακρυλικός σοβάς αδιάβροχος (λευκός)</b> για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές. Σοβάς τελικής στρώσης πάνω από υποστρώματα όπως σοβάδες βασικής στρώσης, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κτλ. Δεν απαιτείται βάψιμο των σοβατισμένων επιφανειών. Ιδανικό για εξωτερικές θερμομονώσεις. <b>Κατανάλωση:</b> Κοκκομετρία 0,8mm ~ 1,5 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 1mm Κοκκομετρία 1,5mm ~ 2,5 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 1,5mm Κοκκομετρία 2,5mm ~ 3,5 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 2,5mm Κοκκομετρία 3,5mm ~ 4,5 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 3,5mm	25kg	16τεμ.		
 <b>BIOPLASTER COLOR</b>	<b>Ακρυλικός σοβάς αδιάβροχος (έγχρωμος)</b> για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές. Σοβάς τελικής στρώσης πάνω από υποστρώματα όπως σοβάδες βασικής στρώσης, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κτλ. Δεν απαιτείται βάψιμο των σοβατισμένων επιφανειών. Ιδανικό για εξωτερικές θερμομονώσεις. <b>Κατανάλωση:</b> Κοκκομετρία 0,8mm ~ 1,5 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 1mm Κοκκομετρία 1,5mm ~ 2,5 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 1,5mm Κοκκομετρία 2,5mm ~ 3,5 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 2,5mm Κοκκομετρία 3,5mm ~ 4,5 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 3,5mm	25kg	16τεμ.		
<b>2.5 Κονίαμα σπατουλαρίσματος</b>					
 <b>SP 100</b>	<b>Ρητινώχος στόκος σπατουλαρίσματος (λευκός)</b> Χρησιμοποιείται για λείανση και εξομάλυνση τοίχων, για εσωτερικές εφαρμογές. Χρήση πάνω από συμβατικούς και έτοιμους σοβάδες ή ανάπλαση ή επισκευή παλιών σοβατισμένων επιφανειών. Συνιστάται για μικροεργασίες και αντιμετώπιση μικρορωγμών σε σοβατισμένες επιφάνειες. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα Κοκκομετρίας <0,1mm <b>Κατανάλωση:</b> ~1,0 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 0,02cm	25kg	55τεμ.		
 <b>SP 300</b>	<b>Ρητινώχος στόκος σπατουλαρίσματος (λευκός)</b> Χρησιμοποιείται για λείανση και εξομάλυνση τοίχων, για εσωτερικές εφαρμογές. Χρήση πάνω από συμβατικούς και έτοιμους σοβάδες ή ανάπλαση ή επισκευή παλιών σοβατισμένων επιφανειών. Συνιστάται για μικροεργασίες και αντιμετώπιση μικρορωγμών σε σοβατισμένες επιφάνειες. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα Κοκκομετρίας <0,3mm <b>Κατανάλωση:</b> ~1,2 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 0,01cm	25kg	55τεμ.		
<b>2.6 Γυψοκονίαμα για τελική εσωτερική στρώση</b>					
 <b>SUPER GLOSS</b>	<b>Γυψοκονίαμα (λευκό) fine</b> Έτοιμο προς χρήση ξηρό κονίαμα με βάση τη γύψο. Εφαρμόζεται πάνω στον σοβά βασικής στρώσης GS 100G. Αναδεύεται μετά την προσθήκη νερού μηχανικά ή με το χέρι. Ιδανικό για την εφαρμογή σε εσωτερικές τοιχοποιίες, δίνει απόλυτα λεία επιφάνεια έτοιμη για βάψιμο με αυξημένες αντοχές. <b>Κατανάλωση:</b> 0,3 kg/m <sup>2</sup> , για πάχος στρώσης 0,02cm	20kg	55τεμ.		

\*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.

\*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)

Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο

Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010

## 3. Κονίαμα επίστρωσης δαπέδων

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΣΥΣΚΕΥ. (σακιά)	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΟΝ)*	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ.)*
<b>3.1 Λάσπη μαρμάρων</b>					
 <b>GM2</b>	<b>Κονίαμα επίστρωσης μαρμάρου (λευκό) εξωτερικού χώρου</b> Χρησιμοποιείται για τοποθέτηση πλακών και πλακιδίων μαρμάρου και διαφόρων ειδών φυσικών πετρών στον παραδοσιακό τρόπο κτισίματος αυλών/τοιχοποιιών κλπ. κατοικιών με πελεκητές πέτρες. Μπορεί να εφαρμοστεί σε συμβατικά υποστρώματα από κανονικό και αλαφρό σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή επιχρίσματα, τούβλα κλπ. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα. <b>Κατανάλωση:</b> ~6,0-8,0 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 1,0cm	40kg	36τεμ.		
<b>3.2 Τσιμεντοκονία</b>					
 <b>TS1</b>	<b>Τσιμεντοκονίαμα (γκρί)</b> Χρησιμοποιείται ως κονίαμα εξομάλυνσης για τη σφράγιση και την εξομάλυνση υποστρωμάτων σκυροδέματος πριν την κάλυψή τους με πλακίδια, φυσικά ή τεχνητά υλικά (όπως παρκέ, μουςαμάς δαπέδου), κλπ. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας παραδοσιακό, συμβατικό αναμικτήρα ή σύγχρονο αναμικτήρα κονιάματος. Μέγεθος κόκκου <2,5mm <b>Κατανάλωση:</b> ~14,0 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 1,0cm	40kg	36τεμ.		
 <b>TS2</b>	<b>Τσιμεντοκονίαμα παραδοσιακό (γκρί)</b> Χρησιμοποιείται ως κονίαμα εξομάλυνσης για τη σφράγιση και την εξομάλυνση υποστρωμάτων σκυροδέματος πριν την κάλυψή τους με πλακίδια, φυσικά ή τεχνητά υλικά (όπως παρκέ, μουςαμάς δαπέδου), κλπ. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας παραδοσιακό, συμβατικό αναμικτήρα ή σύγχρονο αναμικτήρα κονιάματος. Μέγεθος κόκκου 3,5mm <b>Κατανάλωση:</b> ~12,0 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 1,0cm	40kg	36τεμ.		

\*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.









\*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)

Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο

Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010

### 4. Κόλλες & Αρμόστοκοι

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΣΥΣΚΕΥ. (σακιά)	ΤΕΜ./ΚΙ Β.	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΧΩΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΟΝ)*	ΧΩΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ.)*
<b>4.1 Κόλλες Πλακιδίων</b>						
 <b>ES-W1</b>	<b>Κόλλα παλκιδίων (λευκή)</b> Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και πλακιδίων από φυσικά δομικά υλικά με υψηλή απορροφητικότητα σε επιφάνειες δαπέδων εσωτερικών χώρων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε συμβατικά υποστρώματα από κανονικό και ελαφρό σκυρόδεμα, σε τιμμενοειδή επιχρίσματα, τούβλα κλπ. Κόλλα κατηγορίας: C1 κατά EN 12004:2002 Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m <sup>2</sup>	25kg		55τεμ.		
 <b>ES-G1</b>	<b>Κόλλα παλκιδίων (γκρι)</b> Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και πλακιδίων από φυσικά δομικά υλικά με υψηλή απορροφητικότητα σε επιφάνειες δαπέδων εσωτερικών χώρων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε συμβατικά υποστρώματα από κανονικό και ελαφρό σκυρόδεμα, σε τιμμενοειδή επιχρίσματα, τούβλα κλπ. Κόλλα κατηγορίας: C1 κατά EN 12004:2002 Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m <sup>2</sup>	25kg		55τεμ.		
 <b>FK10W</b>	<b>Ακρυλική κόλλα παλκιδίων (λευκή)</b> χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων καθώς και πλακιδίων από φυσικά δομικά υλικά σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες δαπέδων και τοίχων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε συμβατικά υποστρώματα από κανονικό και ελαφρό σκυρόδεμα, τιμμενοειδή επιχρίσματα, κλπ. Κόλλα κατηγορίας: C1T κατά EN 12004:2002 Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m <sup>2</sup>	25kg		55τεμ.		
<b>FK10W-5</b>	<b>Ακρυλική κόλλα παλκιδίων (λευκή)</b> συσκευασίας 5kg *βλέπε περιγραφή FK10W	5kg	4	40κιβ.		
 <b>FK10G</b>	<b>Ακρυλική κόλλα παλκιδίων (γκρι)</b> χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων καθώς και πλακιδίων από φυσικά δομικά υλικά σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες δαπέδων και τοίχων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε συμβατικά υποστρώματα από κανονικό και ελαφρό σκυρόδεμα, τιμμενοειδή επιχρίσματα, κλπ. Κόλλα κατηγορίας: C1T κατά EN 12004:2002 Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m <sup>2</sup>	25kg		55τεμ.		
 <b>PL20</b>	<b>Ακρυλική κόλλα παλκιδίων (λευκή) "Plus"</b> Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση κεραμικών και μη απορροφητικών πλακιδίων οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους καθώς και πλακιδίων και μωσαϊκών από φυσικές οικοδομικές πέτρες, σε δάπεδα και τοίχους. Μπορεί να εφαρμοστεί σε συμβατικά υποστρώματα από κανονικό και ελαφρό σκυρόδεμα, τιμμενοειδή επιχρίσματα, τούβλα κλπ. Κόλλα κατηγορίας: C2 κατά EN 12004:2002 Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m <sup>2</sup>	25kg		55τεμ.		
 <b>FL100 FLEXY</b>	<b>Εύκαμπτη κόλλα παλκιδίων (λευκή) "Flexy"</b> Χρησιμοποιείται για τοποθέτηση απορροφητικών και μη πλακιδίων εσωτερικά και εξωτερικά, σε δάπεδα και τοίχους. Ιδανική για συμβατικά υποστρώματα, τιμμενοειδή επιχρίσματα, απλά δάπεδα, επιφάνειες κατασκευασμένες από ελαφρά δομικά στοιχεία, με σχετικά υψηλή υγρασία και με αυξημένες απαιτήσεις σε θερμοκρασιακές μεταβολές. Κόλλα κατηγορίας: C2E κατά EN 12004:2002 Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m <sup>2</sup>	25kg		55τεμ.		
<b>FL100-5</b>	<b>Εύκαμπτη κόλλα παλκιδίων (λευκή) "Flexy"</b> συσκευασίας 5kg *βλέπε περιγραφή FL 100 FLEXY	5kg	4	40κιβ.		
 <b>GM1</b>	<b>Κόλλα πλακιδίων μαρμάρου &amp; γρανίτη (λευκή)</b> Χρησιμοποιείται για τοποθέτηση μαρμάρινων, γρανιτών και οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων κεραμικά ή τεχνητά πλακίδια και πλάκες. Κατάλληλη για εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται πάνω σε συμβατικά υποστρώματα από σκυρόδεμα και τιμμενοειδή επιχρίσματα, σε επιφάνειες κατασκευασμένες από ελαφρά δομικά στοιχεία, σε χώρους με σχετικά υψηλές απαιτήσεις σε θερμοκρασία και υγρασία. Κόλλα κατηγορίας: C2T κατά EN 12004:2002 Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m <sup>2</sup>	25kg		55τεμ.		
 <b>FLS1000</b>	<b>Εύκαμπτη κόλλα παλκιδίων (λευκή) "Super Elastic"</b> Χρησιμοποιείται για τοποθέτηση απορροφητικών και μη πλακιδίων και πλακών οποιουδήποτε τύπου, κεραμικών ή τεχνητών υλικών, για φυσικές οικοδομικές πέτρες, υαλοπφίδες, σε εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα και τοίχους. Εφαρμόζεται πάνω σε συμβατικά υποστρώματα, τιμμενοειδή επιχρίσματα, απλά δάπεδα, ελαφρά δομικά στοιχεία, μεταλλικές επιφάνειες και σε επιφάνειες με σχετικά υψηλή υγρασία ή αυξημένες απαιτήσεις σε θερμοκρασιακές μεταβολές. Κόλλα κατηγορίας: C2TE κατά EN 12004:2002 Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m <sup>2</sup>	25kg		55τεμ.		

\*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.

\*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοπάνη - Δράμας (ΕΧW)

Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο

Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010



## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010

### 4. Κόλλες & Αρμόστοκοι

#### 4.2 Αρμόστοκοι



**Αδιάβροχος ακρυλικός αρμόστοκος πλακιδίων 2-8mm** τσιμεντοειδούς βάσης για αρμούς πλακιδίων οποιουδήποτε τύπου, από 2 έως 8 mm, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε τοίχους και δάπεδα, σε 29 ανοιχτά σταθερά χρώματα. Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: **EN 13888:2002, CG 2**

**Κατανάλωση:** 0,2 - 2,0 kg/m<sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο και μέγεθος των πλακιδίων και το πλάτος των αρμών.

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΣΥΣΚΕΥ. (σακούλα)	ΤΕΜ./Κ ΙΒ.	ΚΙΒ. / ΠΑΛ.	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΟΝ)*	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ.)*
W1	ΛΕΥΚΟ ΦΥΣΙΚΟ	5kg	4	40κιβ.		
G0	ΓΚΡΙ ΦΩΤΕΙΝΟ	5kg	4	40κιβ.		
G1	ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ	5kg	4	40κιβ.		
G2	ΓΚΡΙ	5kg	4	40κιβ.		
G3	ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	5kg	4	40κιβ.		
G4	ΑΝΘΡΑΚΙ	5kg	4	40κιβ.		
G5	ΜΑΥΡΟ	5kg	4	40κιβ.		
B0	ΜΠΕΖ ΑΝΟΙΧΤΟ -ΙΑΣΜΟΣ	5kg	4	40κιβ.		
B1	ΜΠΕΖ	5kg	4	40κιβ.		
B2	ΜΠΕΖ ΣΑΧΑΡΑΣ	5kg	4	40κιβ.		
B3	ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ	5kg	4	40κιβ.		
B4	ΚΑΦΕ	5kg	4	40κιβ.		
B5	ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ	5kg	4	40κιβ.		
B6	ΚΑΦΕ ΣΟΚΟΛΑΤΙ	5kg	4	40κιβ.		
B7	ΚΑΡΑΜΕΛΙ	5kg	4	40κιβ.		
B8	ΚΑΚΑΟ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ	5kg	4	40κιβ.		
B9	ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ - TERRACOTA	5kg	4	40κιβ.		
V1	ΡΟΖΕ	5kg	4	40κιβ.		
V2	ΒΙΟΛΕΤΙ	5kg	4	40κιβ.		
V3	ΒΙΟΛΕΤΙ ΣΚΟΥΡΟ	5kg	4	40κιβ.		
R1	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΙΝΩΙΚΟ	5kg	4	40κιβ.		
GR1	ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ	5kg	4	40κιβ.		
GR2	ΠΡΑΣΙΝΟ	5kg	4	40κιβ.		
O1	ΛΑΔΙ	5kg	4	40κιβ.		
BL1	ΓΑΛΑΖΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ	5kg	4	40κιβ.		
BL2	ΜΠΛΕ	5kg	4	40κιβ.		
BL3	ΡΑΦ - ΤΙΡΚΟΥΑΖ	5kg	4	40κιβ.		
P1	ΠΕΤΡΟΛ	5kg	4	40κιβ.		
Y1	ΚΙΤΡΙΝΟ ΩΧΡΑΣ	5kg	4	40κιβ.		

Τα προϊόντα παραδίδονται συσκευασμένα σε χάρτινα κιβώτια των 20kg (4 σακούλες x 5kg)

Οι τιμές / Τόνο επιβαρύνονται με 20% αύξηση για συσκευασίες 2 κιλών σε χάρτινα κιβώτια των 20kg (10 σακούλες x 2kg)

\*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.

\*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)

Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο

Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010

### 5. Στεγανωτικά Υλικά

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΣΥΣΚΕΥ.	ΤΕΜ./ΚΙ Β.	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΧΩΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΟΝ)*	ΧΩΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ.)*
<b>5.1 Στεγάνωση τοιχοποιίας</b>						
 <b>MARMOCEM</b>	<b>Στεγανωτικό / Οσμοτικό κονίαμα ξυρό (γκρί)</b> Επαλοιφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με ωσμωτική δράση. Αντιδρά με το υδροξείδιο του ασβεστίου και σχηματίζει σταθερά και αδιάλυτα άλατα τα οποία φράζουν τους πόρους και τα τριχοειδή του σκυροδέματος ωσμωτικά. Ιδανικό για εσωτερική στεγάνωση θεμελίων, υπογείων, φρεατίων, ανελκυστήρων, σπράγγων κτλ. <b>Κατανάλωση:</b> 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm πάχους στρώσης	25kg		40τεμ.		
 <b>LAST</b>	<b>Στεγανωτικό / Οσμοτικό υγρό Β'</b> Συστατικό του <b>MARMOCEM LAST</b> . Υδατική διασπορά ακρυλικού γαλακτώματος υψηλής ελαστικότητας.	6.5kg (B')		40τεμ.		
 <b>MARMOCEM-LAST</b>	<b>Στεγανωτικό / Οσμοτικό κονίαμα 2 Συστατικών (Α') ξυρό</b> κονίαμα <b>MARMOCEM + (B')</b> υγρό <b>LAST</b> Επαλοιφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με ωσμωτική δράση. Αντιδρά με το υδροξείδιο του ασβεστίου και σχηματίζει σταθερά και αδιάλυτα άλατα τα οποία φράζουν τους πόρους και τα τριχοειδή του σκυροδέματος ωσμωτικά. Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική στεγάνωση θεμελίων, υπογείων, φρεατίων ανελκυστήρων, δεξαμενών, σπράγγων κτλ. <b>Κατανάλωση:</b> 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm πάχους στρώσης	25kg (A') + 6.5kg (B')		-----		
<b>5.2 Στεγάνωση τερασίων - μπαλκονιών με ελαστομερές</b>						
 <b>MARMO-FLEX</b>	<b>Ελαστομερές στεγανωτικό (Λευκό)</b> Επαλοιφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό ταρασιών. Σχηματίζει ενιαία μεμβράνη χωρίς ενώσεις η οποία προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση και διαπνοή, άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο και μεγάλη αντοχή στις καιρικές μεταβολές. Ακρυλικό γαλάκτωμα υψηλής ελαστικότητας, υπέρλεπτη μαρμαρόσκονη, εμπλουτισμένη με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. <b>Κατανάλωση:</b> ~1,5 kg/m <sup>2</sup>	5kg 15kg		100τεμ. 36τεμ.		
 <b>MARMO-FLEX-PRIMER</b>	<b>Ασάρι πρόσφυσης του MARMO-FLEX</b> υδατική διασπορά πολυμερών ουσιών το οποίο εφαρμολζόμενο δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα για την καλύτερη πρόσφυση του MARMO FLEX. <b>Κατανάλωση:</b> ~200 gr/m <sup>2</sup>	1kg 5kg	12 4	40κιβ. 24κιβ.		
<b>5.3 Στεγάνωση τερασίων - μπαλκονιών με επικάλυψη πλακιδίων</b>						
 <b>MARMOCEM-ELASTIC</b>	<b>Στεγανωτικό / Ελαστομερές Εύκαμπτο κονίαμα 2 Συστατικών</b> Ιδανικό για στεγάνωση και προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα όπως ταρατσες, μπαλκόνια, μπάνια, ανεστραμμένα δώματα, πισίνες δεξαμενές πόσιμου νερού κτλ. Σχηματίζει ελαστικό υμένα, γεφύρωση ρωγμάτων, προστασία από υγρασία, ενανθράκωση και προσβολή από άλατα, άριστη πρόσφυση με το σκυρόδεμα υψηλή αντοχή σε κάμψη και θλίψη καθώς και στις μεταβολές της θερμοκρασίας, ενώ παρέχει πλήρη διαπνοή στα δομικά στοιχεία <b>Κατανάλωση:</b> ~1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm πάχους στρώση	25kg (A') + 7.5kg (B')		-----		
 <b>MARMOCEM-ELASTIC</b>	<b>Στεγανωτικό / Ελαστομερές κονίαμα ξυρό Α' Συστατικό (Λευκό)</b> Λευκό τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών μαρμαρόσκονη επιλεγμένης κοκκομετρίας, ίνες πολυπροπυλενίου εμπλουτισμένα με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.	25kg (A')		40κιβ.		
 <b>ELASTIC</b>	<b>Στεγανωτικό / Ελαστομερές υγρό Β' Συστατικό</b> υδατική διασπορά ακρυλικού πολυμερούς υψηλής ελαστικότητας.	7.5kg (B')		40κιβ.		

\*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.

\*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)




Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο

Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010



## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010

### 6. Πρόσμικτα - Ενισχυτικά υγρά κονιαμάτων

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΣΥΣΚΕΥ.	ΤΕΜ./ΚΙ Β.	ΚΙΒ. / ΠΑΛ.	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΟΝ)*	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ.)*
<b>6.1 Οικοδομική ρητίνη</b>						
 <b>MARMO-LATEX</b>	<b>Οικοδομική ρητίνη</b> υδατική διασπορά πολυμερών ουσιών η οποία προστιθέμενη σε παραδοσιακούς σοβάδες, τσιμεντοκονίες, λάσπες χτισίματος, κονιάματα επικόλλησης μονωτικών πλακών κτλ. παρέχει υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση, εργασιμότητα, αδιαβροχοποίηση, αντοχή στην εκτριβή, τη συρρίκνωση και εξάλειψη του κινδύνου των ρωγματώσεων.	1kg	12	40κιβ.		
		5kg	4	24κιβ.		
		18kg		24τεμ.		
<b>6.2 Ενισχυτικό γαλάκτωμα για κόλλες πλακιδίων / αρμόστοκους</b>						
 <b>MARMO-PLUS</b>	<b>Ενισχυτικό κόλλας &amp; αρμόστοκων</b> υδατική διασπορά πολυμερών ουσιών η οποία προστιθέμενη σε κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους παρέχει υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση, αδιαβροχοποίηση, αντοχή στην εκτριβή, τη συρρίκνωση και αντίσταση στη χημική προσβολή.	1kg	12	40κιβ.		
		5kg	4	24κιβ.		
		18kg		24τεμ.		
<b>6.3 Υποκατάστατο του ασβέστη</b>						
 <b>MARMO-FLOW</b>	<b>Πλαστικοποιητής κονιαμάτων / υποκατάστατο του ασβέστη</b> υγρό πρόσμικτο τσιμεντοκονιαμάτων το οποίο αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη προσδίδοντας σε αυτά αυξημένη συνοχή και πρόσφυση, καλύτερη εργασιμότητα ενώ ταυτόχρονα εξαφανίζει και τα προβλήματα από τη χρήση κακής ποιότητας ασβέστη (πεταλούδες).	1kg	12	40κιβ.		
		5kg	4	24κιβ.		
		18kg		24τεμ.		

\*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.



\*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)

Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο

Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010

### 7. Αστάρια πρόσφυσης σοβάδων

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΣΥΣΚΕΥ.	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΟΝ)*	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ.)*
<b>7. Αστάρια πρόσφυσης σοβάδων</b>					
 <b>MARMIOCONTACT</b>	<b>Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων (κόκκινο)</b> Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την βελτίωση της πρόσφυσης των λείων, χαμηλής απορροφητικότητας επιφανειών (εμφανές μπετόν, γυψοσοβάδες, μεταλλικές επιφάνειες, παλιοί σοβάδες κτλ). Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. <b>Κατανάλωση:</b> ~350 gr/m <sup>2</sup> (το δοχείο των 20kg καλύπτει ~57 m <sup>2</sup> επιφάνειας)	20kg	24τεμ.		
		5kg	48τεμ.		
 <b>BIOPRIMER</b>	<b>Αστάρι πρόσφυσης του ακρυλικού σοβά ΒΙΟPLASTER (έγχρωμο)</b> Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την βελτίωση της πρόσφυσης των λείων, χαμηλής απορροφητικότητας επιφανειών, αλλά και απορροφητικών επιφανειών, όπως σαθροί σοβάδες κλπ. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Αραιώνεται με 20% καθαρό νερό. <b>Κατανάλωση:</b> ~280 gr/m <sup>2</sup> (το δοχείο των 16kg με 4kg προσθήκης νερού καλύπτει ~57 m <sup>2</sup> επιφάνειας)	16kg	24τεμ.		
		4kg	48τεμ.		

\*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.

\*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)

Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο

Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010



## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010

### 8. Παράρτημα

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΣΥΣΚΕΥ.	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.)*
<b>8.1 Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMODOM "BIO PANOPLY"</b>				
 <b>BIOPLASTER W</b>	<u>Ακρυλικός σοβάς αδιάβροχος (έγχρωμος)</u> σε διάφορες κοκκομετρίες (0,8mm-1,5mm-2,5mm-3,5mm) βλέπε σελίδα 3	25kg	16	€/ΤΟΝ
 <b>BIOPLASTER COLOR</b>	<u>Ακρυλικός σοβάς αδιάβροχος (έγχρωμος)</u> σε διάφορες κοκκομετρίες (0,8mm-1,5mm-2,5mm-3,5mm) βλέπε σελίδα 3	25kg	16	€/ΤΟΝ
 <b>FL 100 ST</b>	<u>Ινοπλισμένο κονίαμα επικόλλησης μονωτικών πλακών (Λευκό)</u> βλέπε σελίδα 1	25kg	55	€/ΤΟΝ
 <b>ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ</b>	<u>Υαλόπλεγμα 160gr./m2 (Λευκό)</u> απόσταση πλέγματος 5x5mm 1m x 50m	50m2/ρολό	4ρολά / πακέτο	€/Μ2
 <b>ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ</b>	<u>Πλαστικό γωνιόκρανο PVC</u> για θερμομόνωση με δίχτυ 5x5mm 145gr/m2 10cmx10cm 2,80μμ/τεμ.	κιβώτιο	200τεμ. / κιβ.	€/ΤΕΜ
 <b>ΒΥΣΜΑΤΑ</b>	<u>Βύσμα αγκύρωσης θερμομονωτικών πλακών</u> 10CM βάθος αγκύρωσης	κιβώτιο	200τεμ. / κιβ.	€/ΤΕΜ
 <b>ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ</b>	<u>FIBRAN GF/60/I</u> εξηλασμένη πολυστερίνη διαπνέουσα γκοφρέ 1,25x0,60x0,05m	δέμα	8πλάκες / δέμα	€/Μ2

\*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.

\*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)

Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο

Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010



**marmodom**  
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ



## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010

### 8. Παράρτημα

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΣΥΣΚΕΥ.	ΤΕΜ. / ΠΑΛ.	ΧΩΝΔ.ΤΙΜΗ (€/ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.)*
<b>8.2 Υαλοπλέγματα</b>				
 <b>ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ</b>	<b>Υαλοπλέγμα 110gr./m2 (λευκό)</b> απόσταση πλέγματος 5x5mm 1m x 50m	50m2/ρολό	4ρολά / πακέτο	€/M2
 <b>ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ</b>	Υαλοπλέγμα 110gr./m2 (μπλέ) απόσταση πλέγματος 10x10mm 50m	50m2/ρολό	4ρολά / πακέτο	€/M2
<b>8.3 Γωνιόκρανα</b>				
 <b>ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ</b>	<b>Γωνιόκρανο γαλβανισμένο</b> για σοβά διαστ.280mm x 38mm	30τεμ./δέμα	144 δέματα / παλ.	€/MM

\*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.

\*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)

Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο

Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010

